

# Infustatrice mod. RF-BATT-2T-A



L'infustatrice **RF-BATT-2T-A** è la più piccola tra le nostre macchine completamente automatiche. È dotata di 2 teste di lavoro, di cui la prima svolge tutte le operazioni di lavaggio con acqua e detergente, mentre la seconda si occupa della sterilizzazione e del riempimento del fusto.

Come tutte le infustatrici della serie **RF** può essere fornita a richiesta con rulliera o nastro motorizzato di lunghezza variabile in entrata e/o in uscita, lavatrice per il lavaggio esterno del fusto, ribaltatore, bilancia, pinza stringi capsula e impilatore a seconda del grado di automazione necessaria all'intero impianto.



**RF-BATT-2T-A** is the smallest of our fully automatic washing/filling machines for kegs. It has 2 work's head, the first of which performs all washing operation with water or detergent, while the second deals in sterilization and filling of the keg.

Like all the **RF** serie's machines can be supplied on request with variable lenght input and/or output roller (motorized or not), washing machine for the external of the keg, capsizer machine, balance, tighten capsule clamp and stack up machine, depending on the automation required by the system.



## DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

-Capacità dei fusti/Kegs' capacity  
-Riempimento/Filling  
-Alimentazione prodotto/Product supply  
-Temperatura sanitizzazione/Sanitizing temperature  
-Alimentazione aria/Air supply  
-Alimentazione elettrica/Voltage  
-Attacco prodotto/Product connection  
-Dimensioni di ingombro/Size

20+50 l  
Isobarico/Isobaric  
1÷4 bar  
max 130°/max 266°F  
6 bar  
380V 50 Hz  
a richiesta/ on request  
2000x1200x2100mm

## Produzione oraria indicativa/ Indicative hourly production:

capacità fusti kegs' capacity	fusti/h kegs/h
----------------------------------	-------------------

20 litri	47
25 litri	40
30 litri	35
50 litri	28

### Ciclo di lavoro:

#### 1 testa:

- scarico dei resti a perdere;
- risciacquo con acqua;
- scarico con aria sterile;
- lavaggio con detergente e suo recupero;
- risciacquo con acqua;
- scarico con gas inerte (azoto);
- rilascio keg.

#### 2 testa:

- sterilizzazione con vapore secco;
- scarico condensa con gas inerte (azoto);
- contropressione con gas inerte (azoto);
- riempimento;
- pulizia bocca di riempimento;
- rilascio keg.

### Work cycle:

#### 1 head:

- discharge of residual to lose;
- rinsing with water;
- emptying with sterile air;
- washing with detergent and its recovery;
- rinsing with water;
- emptying with inert gas (nitrogen);
- keg's release.

#### 2 head:

- dry steam sterilization;
- condensation discharge with inert gas (nitrogen);
- pressurization with inert gas (nitrogen);
- filling;
- washing keg's filling mouth;
- keg's release.



**B.R.A. sas di Battistin A. & C.**  
**Realizzazione ed Assistenza Macchine**  
Settore chimico alimentare  
Tel: +39 0434 1971369  
E-mail: [info.bra@tiscali.it](mailto:info.bra@tiscali.it)  
Web: <http://www.bra-bat.it>

North America Distributor:

**JENREY Ltd**  
1-2459 Industrial St. Burlington ON L7P 1A6  
[www.jenrey.ca](http://www.jenrey.ca) [ajensen@jenrey.ca](mailto:ajensen@jenrey.ca)  
**Andres Jensen**  
1.416.670.8897